09 多功能自动检测设备

ACCUMATION
池生产用机器及特种机器制造

1	2	2
用于电池电极的涂刷设备	大电流负荷检测*	高压密封性检测*

* 也可以采用单工位

用于电池电极的涂刷设备

大电流负荷检测 (PLT)

高压密封性检测 (HVT)

功能及特点

- 模块化结构
- 可以随意组合 HRD、HVT、用于电池电极的涂刷/上油设备
- 坚固的结构方式 - 质量为德国制造
- 耐酸材料构成的结构
- 微处理器控制的高压电子仪器
- 可提供各种检测设备
- 不良电池排除工位
- 高性能抽吸设备实现低铅灰量
- 省时：自动电极转换省去了试验电缆的改装过程
- 高生产速度：
  - 10 个轿车电池/分钟
  - 6 个火车电池/分钟
- 可用于不同的电极类型

09 多功能自动检测设备

ACCUMATION
池生产用机器及特种机器制造

技术参数

电池类型	所有轿车货车用类型
功率	10 个电池/分钟
最大尺寸(宽 x 深 x 高)	8 000 x 2 000 x 2 100 mm
传送带高度	850 mm ± 50 mm
传送带宽度	300 mm

涂刷设备

	强力抽吸 标准 DIN 电极/侧电极/日式电极 terminals

PLT:

电压范围(PLT)	400 V, 50 Hz
控制电压	24 V
压缩空气	6 bar
材料	耐酸不锈钢，耐酸塑料
控制器	Siemens / Allen Bradley
最大放电电流 (PLT)	3 000 A
电压范围 (PLT)	7 - 14 V

HVT:

测试电压	0 - 18 kV AC
测量范围	0,1 - 50 mA
变压器功率	500 VA
短路电流	> 200 mA
测试范围	顶盖与盒底之间的焊缝

我们的能力 = 您的优势

- 全球化技术服务和客户服务
- 电池设备制造领域多年经验
- 适用于您的生产的个性化系统解决方案
- 详细咨询服务及现场库存分析

您有充分的理由选择 ACCUMATION ...

... 我们将您的生产引领上成功之路，因为我们有您需要的技术。

欢迎询价！

Accumation GmbH
Lindenstraße 3
65555 Limburg-Offheim
GERMANY / 德国

电话: +49 6431 285650-0
传真: +49 6431 285650-29
info@accumation.de
www.accumation.de