



## Принцип работы и особенности

- Окончательный долив кислоты в аккумулятор и выравнивание уровня заполнения
- Точное выравнивание благодаря оптическим датчикам
- Полностью автоматизированный процесс заполнения, управляемый ПЛК
- Машина предлагается с одинарной и со двояной заправляющей головкой
- Быстрое время переналадки
- 100% кислотоустойчивые материалы
- Ленточный транспортер с регулируемой направляющей и удерживающей системой

## Технические данные

Тип АКБ	для всех типов легковых и грузовых автомобилей
Размеры батарей (Д x Ш x В)	макс.: 525 мм x 285 мм x 280 мм мин.: 175 мм x 125 мм x 125 мм
Общие габариты (Д x Ш x В)	2500 мм x 1530 мм x 2240 мм
Масса	1500 кг
Высота ленточного транспортера	850 мм +/- 50 мм
Ширина ленточного транспортера	200 мм – 300 мм
Точность	+/- 1 мм
Производительность	до 8 батарей в минуту
Управляющее напряжение	24 В
Сжатый воздух	6 бар
Материал	кислотоупорная нержавеющая сталь, кислотоупорная пластмасса
Система управления	Siemens / Allen Bradley

## Наши услуги = ваши преимущества

- Сервисное и техническое обслуживание клиентов во всем мире
- Многолетний опыт изготовления оборудования по производству аккумуляторов
- Индивидуальные системные решения для вашего производства
- Подробные консультации и анализ ситуации на местах

### Аргументы в пользу компании ACCUMATION...

... Мы поможем успеху вашего производства, поскольку у нас есть технологии, которые вам нужны!

**Мы с нетерпением ждем  
вашего запроса!**

**Accumation GmbH**  
Lindenstraße 3  
65555 Limburg-Offheim  
ГЕРМАНИЯ

Тел.: +49 6431 285650-0  
Факс: +49 6431 285650-29  
info@accumation.de  
www.accumation.de