

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ГЛУШИТЕЛЕЙ



Постановка задачи

Глушители имеют с обеих сторон соединительные патрубки. В связи с производственными условиями соединительные патрубки не являются плоскими и нуждаются в последующей шлифовальной обработке. Кроме того, глушители имеют избыточную длину и одновременно шлифуются в шлифовальной установке до требуемого размера.

Принцип работы и особенности

- Автоматический пуск сразу после помещения глушителя в машину и закрытия защитной двери.
- Глушитель центрируется, зажимается и измеряется.
- С помощью каретки глушитель устанавливается в положение шлифования и с обеих сторон шлифуется до требуемой длины.
- После шлифовки выполняется контрольное измерение; если размеры детали не в норме, выполняется повторная шлифовка.



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ГЛУШИТЕЛЕЙ

Технические данные

Размер шлифовального круга	394,5 ±0,5 мм перпендикулярно средней линии
Длительность цикла	прибл. 45 секунд/глушитель
Время переналадки	прибл. 10 минут
Сотрудники	обслуживается одним сотрудником
Выработка за смену	400 штук
Норма брака	0,01
Габариты	прибл. 1 835 x 1 750 x 1 932 мм
Масса	прибл. 900 кг
Материал	алюминиевые профили, сталь, пластмасса
Уровень шума	< 80 дБ(А)
Напряжение питания	3x400 В пер. тока/РЕ, 50 Гц
Управляющее напряжение	24 В пост. тока
Мощность	прибл. 10 кВт
Рабочее давление	6 бар
Управление	Siemens Simatic S7-300
Визуализация	панель оператора 77, Siemens

Наши услуги = ваши преимущества

- Проектирование
 - Планирование
 - Составление чертежей в CAD (2D и 3D)
- Производство
- Оснащение технологиями управления
- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию до сдачи готового к производству оборудования заказчику
- Обучение технического персонала и инструктаж операторов
- Полная документация, включая сертификацию CE

OL090504601

member of www.puetzgroup.de

Pütz Group

Accumation GmbH

Lindenstraße 3
65555 Limburg-Offheim
ГЕРМАНИЯ

Тел.: +49 64 31 285 650 0
Факс: +49 64 31 285 650 29
info@accumation.de
www.accumation.de

